

OLI74: LA CASSETTA AD INCASSO DI OLI CON SOLO 74 MM DI SPESSORE

Facilità di installazione e manutenzione per la cassetta ad incasso dal minimo ingombro

OLI propone **OLI74, l'innovativa cassetta di risciacquamento ad incasso** ideata per le installazioni in spazi ristretti.

Le dimensioni contenute e la facilità di montaggio rendono OLI74 la cassetta ad incasso funzionale e affidabile per ogni esigenza impiantistica. È la soluzione ideale nelle installazioni più moderne, dove il problema è lo spessore sempre più ridotto delle opere di muratura per ragioni di spazio.

I suoi **74 millimetri di profondità** consentono un rivestimento antitrasudamento e fonoassorbente senza superare gli 80 mm di ingombro totale, ideale nelle pareti divisorie anche in abbinamento ad un sanitario sospeso.

La possibilità dello **scarico a due quantità** (da 7.5 a 6 litri per il totale e 3 litri per il parziale) permette inoltre un notevole risparmio delle risorse idriche.

OLI ha studiato con estrema cura tutti gli elementi e i particolari che compongono la cassetta OLI74, per rendere agevole la fase d'ispezione e garantire la massima **semplicità di manutenzione** dei componenti interni.

La cassetta OLI74 è disponibile in abbinamento ad un'ampia gamma di placche sia meccaniche che pneumatiche.

Sul sito www.oliverint.it potete trovare ulteriori informazioni riguardo le molteplici possibilità di l'installazione di OLI74 e la vasta gamma di prodotti.

Caratteristiche tecniche:

Documento : REDAZIONALE_OLI_OLI74_2009_REV.0 DEL 2009/03/16

Pag. 1 di 3

- Cassetta da incasso dal ridotto spessore di 74mm.
- Scarico regolabile da 7.5 a 6 litri per il totale e 3 litri per il parziale, per ottimizzare i consumi di acqua.
- Disponibile anche su struttura per abbinamento a sanitari sospesi.
- Fornita con foderina anticondensa/insonorizzante e rete per agevolare le opere di muratura.
- Facilità di estrazione dei componenti per eventuale manutenzione.
- In abbinamento ad un' ampia gamma di placche meccaniche e pneumatiche, dal design innovativo e classico.
- Morbidi comandi pneumatici, azionabili con facilità anche dai bambini.
- Valvola doppio scarico per il risparmio idrico.
- Rubinetto galleggiante di classe acustica 1 secondo le rigide norme francesi NF.
- Possibilità di trasformazione ad azionamento pneumatico.
- Possibilità di abbinamento a comandi remoti per disabili.
- Volume di scarico regolabile dal foro di ispezione senza estrarre i componenti.
- Tubo di scarico regolabile in quattro direzioni per correggere errori di installazione.
- Campo di lavoro del rubinetto galleggiante da 0,2 a 16 bar fino ad un colpo di ariete di 20 bar.
- Garanzia 10 anni.

Per informazioni:

Documento : REDAZIONALE_OLI_OLI74_2009_REV.0 DEL 2009/03/16

Pag. 2 di 3

Milena Gabusi
Ufficio Stampa Valsir – OLI
milena.gabusi@valsir.it

OLI - OLIVER INTERNATIONAL SRL
Località Piani di Mura
25070 Casto (BS)
Tel. +39 0365 890611
Fax.+39 0365 890637
oliver@oliverint.it
www.oliverint.it